

GEBRUIK EN ONDERHOUD

Na montage van Sterlit®


Deze instructies zijn van toepassing op het gebruik en onderhoud na het monteren van Sterlit® panelen. Voor verdere informatie zie: www.sterlit.nl. Neem contact met ons op voor verdere instructies.

NA MONTAGE


Na de montage van het Sterlit plafond kan het nodig zijn om de panelen te stofzuigen, om eventueel stof van de montage te verwijderen. De panelen zijn makkelijk schoon te maken met gebruik van een stofzuiger met een borstelkop.



Als er door de montage strepen of ander vuil op de naturel crème platen is achtergebleven kunt u deze verwijderen met gebruik van een vochtige doek of door ze licht op te schuren met fijn schuurpapier.



Reparatielak (emmer verf) is beschikbaar indien nodig. De verf heeft dezelfde kleur als de gespoten panelen. Voor gebruik goed roeren!



GEBRUIK EN ONDERHOUD

Sterlit panelen hebben doorgaans geen extra onderhoud nodig. We raden echter aan om ze regelmatig schoon te maken samen met andere oppervlakken- en verder indien nodig.

Het licht schoonmaken van de panelen is gemakkelijk met gebruik van een stofzuiger met borstelkop. Als stofzuigen niet volstaat kunt u de panelen met een licht vochtige doek afvegen.



Als u vervolgens het Sterlit paneel wilt verven kunt u een langharige verfrroller of een handspuit gebruiken. Verf op waterbasis zal de geluidsabsorberende eigenschappen van de panelen niet verminderen.



Sterlit panelen hebben een lange levensduur, ze zijn stevig en duurzaam, zelfs wanneer blootgesteld aan vocht.

Het cement geeft de akoestische panelen hun stabiele vorm en vochtolerantie. Het hout zorgt voor een makkelijke verwerking en maakt ze geschikt voor het monteren van schroeven.