

Declaration of performance



No. 10 Sterlit 2L SW A2

1. PRODUCT TYPE:

Cementgebonden A2 houtwolpanelen voor plafond-, wand- en gevelbekleding met A1 steenwol isolatie

2. PRODUCT IDENTIFICATIE:

Sterlit panelen in ultrafijne (1,0 mm) en fijne- (2,0 mm) en normale (3,0 mm) structuur in naturel-grijs, naturel-creme en kleur gespoten – brandklasse EN 13501 A2-s1,d0

3. GEBRUIKSBESTEMMING(EN) VAN HET BOUWPRODUCT:

Plafond-, wand- en gevelbekleding gebruikt hetzij voor directe montage (EN 13168)

4. NAAM EN ADRES VAN DE FABRIKANT:

Stertekt B.V.
Den Engelsman 5
NL 6026 RB MAARHEEZE

5. SYSTE(E)M(EN) VOOR DE BEDOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE BESTENDIGHEID VAN PRESTATIES VAN HET PRODUCT (AVCP):

AVCP Systeem 1 voor brandklasse en lambdawaarde houtwol en steenwol productie
AVCP Systeem 3 voor alle andere kenmerken

6. NOTIFIED BODY, WANNEER RELEVANT:

Efectis Nederland B.V.
Notification No. 1234

heeft onder systeem:
AVCP System 3

de volgende taken uitgevoerd:
Brandgedrag van het combipaneel

en heeft uitgegeven:
Classificatierapport
2017-Efectis-R000139

7. DECLARED PERFORMANCE

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES STERLIT 2L SW A2	REFERENTIE SPECIFICATIE
Brandklasse	A2-s1,d0	EN 13501-1:2007+A1:2009
Waterabsorptie	NPD	EN 13168:2012+A1:2015
Chloride gehalte	Cl3	
Geluidsabsorptie	α_w 0,55 - α_w 0,85	
Thermische geleidbaarheid HWC	0,100 W/mK	
Thermische geleidbaarheid isolatie	< 50 mm: 0.034 W/mK ≥50 mm: 0.033 W/mK	
Waterdamp transmissie	NPD	
Drukvastheid	NPD	
Treksterkte	NPD	
KENMERKEN	STERLIT 2L SW A2	
Lengte	L2	EN 13168:2012+A1:2015
Breedte	W1	
Dikte	T1	
Haaksheid	S2	
Vlakheid	P2	
Densiteit	NPD	
Dimensionale stabiliteit.	NPD	

8. DE PRESTATIES VAN DE IN PUNT 1 EN 2 GENOEMDE PRODUCTEN ZIJN IN OVEREENSTEMMING MET DE AANGEGEVEN PRESTATIES IN PUNT 7

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant in punt 4. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



M.J.A. Bax
CEO

Maarheeze, 1 januari 2019

Isolco B.V.
Den Engelsman 5
NL 6026 RB MAARHEEZE
Tel. +31 495 599 141
Fax +31 495 594 060
info@isolco.nl
www.isolco.com