

## Sterlit A

Panneau en laine de bois décoratif

Fiche technique



### En général

On peut utiliser le sterlit A panneau en laine de bois comme plafond et paroi et ils ont des caractéristiques thermiques et acoustiques.

#### Composition

Les panneaux Sterlit A n'est pas séché et est fabriqué des deux matériaux de construction les plus anciens : bois et ciment. Le ciment est le liant pour les fibres en bois des sapins, qui sont comprimées dans un gabarit jusqu'un panneau.

### Information techniques

#### Couleurs

Epaisseur	15 / 25 / 35 / 50	mm
Largeur	600	mm
Longueur	600 / 1200 / 2000	mm
	(autres mesures sur demande)	
Poids	8 / 12 / 14 / 18	kg/m <sup>2</sup>
Rd	0,21 / 0,35 / 0,50 / 0,71	(m <sup>2</sup> K/W)

Naturel gris (sur demande)

Naturel crème (livrable de stock)

Blanc (livrable de stock)

Coloration au pistolet (sur demande)

#### Largeur de la fibre

3,0 / 2,0 / 1,0 mm

1,5mm sur demande

### Milieu et santé

Sterlit A est fabriqué de fibres en bois qui viennent des forêts de productions et du ciment. Les produits Sterlit ne pourrit ou moule pas et est une bonne matériel pour construction des maisons, écoles et piscines.

### Résistant à l'humidité et respirant

Les panneaux Sterlit A peuvent absorber et dégager l'humidité sans diminuer la qualité de panneau. Les panneaux en laine de bois sont alcalins et cette qualité prévient que les panneaux ne pourri ou moule pas.

### Classement de feu

Le panneaux Sterlit A est compatible avec euro classe résistance au feu B,s1,d0 (EN 13501-1).

### Tolérances

Tolérances suivant EN 13168 : 2013

Longueur ≤ 1250 mm	L2: +3/-5 mm
Epaisseur	T1: +4/-3 mm
Largeur	W1: +/- 3 mm
Équerrage	S2: ≤ 2 mm
Chlorure	Cl3
Résistance à la pression	CS(10)200



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



**ISOLCO BV**  
Den Engelsman 5  
6026 RB Maarheeze (NL)

Tel: +31 495 599 141  
Fax: +31 495 594 060

info@isolco.nl  
www.isolco.nl